



AXLINE

Das Stromschienensystem **AXLINE** ist in Funktionalität und Abmessungen wohl einzigartig. Die gewollte Beschränkung auf das rein Funktionelle durch Reduktion des Materials resultiert in einer noblen Eleganz bei größter Variabilität und Vielfalt. Dieses leistungsstarke, minimalistische Instrument zur kreativen Lichtgestaltung eignet sich für private und professionelle Anwendungen.

The **AXLINE** track system is exemplary both in design and functionality. Its noble elegance and versatility stem from a deliberate reduction of function and materials to the absolutely necessary. This efficient, compact and minimalistic instrument for creative lighting can be used in both private and professional scenarios.

12 V / max. 25 A



Farben | Colours

MNS Nickel, satiniert | Nickel, matte

MNG Nickel, glänzend | Nickel, glossy

Zubehör | Accessories

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Endeinspeisung Feeder | RXA ___ |
| 2) Mitteleinspeisung Central feeder | RXB ___ |
| 3) Leuchtenadapter Adapter for fixtures | BSX ___ |
| 4) Seilabhänger Wire hanger | RXH ___ -20 |
| 5a) Distanzstück 35 mm Ceiling spacer 35 mm | RXI ___ -35 |
| 5b) Distanzstück 85 mm Ceiling spacer 85 mm | RXI ___ -85 |
| 6a) Verbinder Connector | RXE ___ |
| 6b) ISO-Verbinder ISO connector | RXF ___ |
| 7) Flexverbinder Flexible connector | RXO ___ |
| 8) T-Verbinder T connector | RXJ ___ |
| 9) X-Verbinder X connector | RXK ___ |
| 10) 90°-Verbinder 90° connector | RXC ___ |
| 11) Endstück Dead end | RXD ___ |

Systemtransformatoren | System transformers

- | | |
|---|---------------------------|
| 12a) 230 V / 12 Vac 50-225 W L 225 mm | |
| Endeinspeisung Feeder | RTA ___ -1 |
| Mitteleinspeisung Central feeder | RTA ___ -2 |
| 12b) 230 V / 12 Vac 1-70 W Halogen 1-50 W LED Retro-Fit | |
| Endeinspeisung Feeder: | RTA ___ -1-LED |
| Mitteleinspeisung Central feeder | RTA ___ -1-LED |
| 13) 230 V / 12 Vdc 50-300 W Ø 151 mm, H 79 mm | |
| Endeinspeisung Feeder | RTB ___ -1 |
| Mitteleinspeisung Central feeder | RTB ___ -2 |

Schienen | Tracks

- | | |
|---------|-----------------------|
| 1000 mm | RSX ___ 10 |
| 2000 mm | RSX ___ 20 |

AXLINE TUTTO

Mit **AXLINE TUTTO** bieten wir ein Komplettsystem in zwei Längen. Der Transformator ist elektrisch und mechanisch direkt mit der Schiene verbunden, daher sind keine weiteren Einspeisungen nötig. Die STENG Leuchtenadapter sind im Lieferumfang enthalten. Die Schiene ist einfach zu kürzen und mittig versetzt direkt auf den Stromanschluss zu montieren. Am besten eignet sich **AXLINE TUTTO** zur Montage über dem Esstisch.

AXLINE TUTTO is a comprehensive system in two lengths. The transformer comes with STENG adapters and is directly connected with the track (electrically and mechanically), so no further power feeds are required. The track is easy to shorten and can be connected to the power supply. **AXLINE TUTTO** is ideally suited to installation over the dining table.



AXLINE TUTTO

LED 230 V / 12 Vdc | 0 – 20 W

LED HALO 230 V / 12 Vac | 20 – 105 W

Inklusive drei Leuchtenadaptern | Die lange Version enthält zusätzlich zwei Distanzstücke im Lieferumfang | Zusätzliche Leuchtenadapter siehe Seite 91

Delivery includes three adapters | The long version comes with two additional ceiling spacers | For additional lamp adapters, please see page 91

BESTELLNUMMERN | ORDER CODES

LED 12 Vdc RTU|___|___|-LED

LED 12 Vac / Halogen RTU|___|___|



DESIGN | PETER STENG



AXLINE TUTTO GRANDE

LED HALO 230 V / 12 Vac | 50 – 225 W

Inklusive vier Leuchtenadaptern und zwei Distanzstücken | Zusätzliche Leuchtenadapter siehe Seite 91

Delivery includes four adapters and two ceiling spacers | For additional lamp adapters, please see page 91

BESTELLNUMMER | ORDER CODE

RTU|___|___|-G

Farben | Colours

MNS Nickel, satiniert | Nickel, matte

MNG Nickel, glänzend | Nickel, glossy

Länge | Length

10 1000 mm

20 2000 mm

LONGLINE

LONGLINE, unser Stromschienenbasiselement, bietet die Möglichkeit, die Position der Leuchten auf einer Linie zu verschieben. Wird etwa ein Tisch durch Auszug in seiner Fläche verlängert, kann die Platzierung der Leuchten problemlos entsprechend angepasst werden.

Das LED-Netzteil bzw. der Halogen-Transformator ist direkt im Gehäuse integriert.

Our basic track element **LONGLINE** allows the position of various luminaires to be adjusted along a track. If a table is extended, the position of the lights can be altered accordingly.

The LED driver or halogen transformer are directly integrated in the casing.



DESIGN | WILFRIED WÜNSCH

LED 230 V / 12 Vac | 0 – 70 W

LED 230 V / 12 Vdc | 0 – 30 W

LED HALO 230 V / 12 Vac | 50 – 225 W

Farben | Colours

MAS Aluminium, struktur | Aluminum, structure

MWS Weiß-matt Feinstruktur | Structured white

BESTELLNUMMERN | ORDER CODES

LED 12 Vac BLB|___|-19-A

LED 12 Vdc BLB|___|-19-LED

Halogen BLB|___|-19

