



LUMO

PENDELLEUCHE | PENDANT LAMP

Abgehängt an zwei dünnen Edelstahlseilen lässt sich Lumo in Höhe und Neigungswinkel stufenlos verstellen. Die Metallschirme werden in Handarbeit gedrückt und bearbeitet. Das Licht tritt durch eine satinierte Glasabdeckung blendfrei nach außen.

Die 12-Volt Version ist dem STENG-Steckkontakt zur Adaption an die Basiselemente (Seiten 100–111) ausgestattet. Die 230-Volt Version wird inklusive Deckenbaldachin geliefert und ist zusätzlich als »FREE« Version verfügbar.

Suspended from two stainless steel cords, **LUMO** lamps are continuously adjustable in height and inclination. The metal reflector, available in a range of surfaces, is pressed and finished by hand. Light passes through a matte glass cover without any glare.

The 12 volt version is equipped with a STENG jack that is adapted to a basic element (pages 100–111) for mounting on the ceiling. The 230 volt version includes a surface mount canopy and is available as a »FREE« version.

LUMO12 – Niedervolt | Low-voltage

LED 12 Vdc | 960 Lm | 11 W | 2700 K | CRI 90+
Dimmbarkeit abhängig vom verwendeten Netzteil | Inklusive Leuchtmittel
Dimmability depends on the driver used | Lamp included

LUMO230 – Hochvolt | High-voltage

FREE LED 230 V | 1000 Lm | 12 W | 2700 K | CRI 85+
Inklusive Leuchtmittel | Lamp included

Farben | Colours

MNS Nickel, satiniert | Nickel, matte

MNG Nickel, glänzend | Nickel, glossy

MSW Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black

MWS Weiß-matt Feinstruktur | Structured white

NEW MCH Champagner | Champagne

BESTELLCODES | ORDER CODES

LUMO12 PLM | ___ | 30-12-LED

LUMO230 PLM | ___ | 30-LED

Für »FREE« Ausführung, bitte Bestellnummer mit **-F** ergänzen

For »FREE« version, please add **-F** to the order code

