

FLEXSPOTS

Unsere **FLEX** Schlauchleuchten mit Porzellan-, Glas- oder Metallschirmen bieten universelle Anwendungsmöglichkeiten in Räumen privaten Lebens sowie in kommerziellen Bereichen, wie Hotels, Restaurants, Laden- und Messebauprojekten. Aus der Flexibilität und Formensprache dieser Leuchte ergeben sich neben dem hohen Funktionswert auch Impulse zu gestalterischer Kreativität.

Alle Ausführungen sind mit dem STENG-Steckkontakt versehen und lassen sich einfach in die jeweiligen Basiselemente einstecken (Seite 100 – 111).

Our flexible stemlights with porcelain, glass, or metal shades are suitable for a wide range of applications – be it in private projects or in hotel, restaurant, shop or exhibition design. The versatile design poses a unique combination of functionality and creativity.

To mount these **FLEX** lamps, one of the basic STENG elements (pages 100 – 111) is required.





TYPFLEX

Filigran und flexibel in effizienter LED-Technik eignet sich **TYP** besonders als Leseleuchte am Bett, hat aber auch an Decke und Wand einen guten Auftritt. Die Power-LED ist im hochwertigen, aus dem vollen Messing gedrehten, Leuchtenkopf integriert.

Die Flexschläuche sind in zwei Längen lieferbar (400 und 600 mm). Zwei LED-Optiken mit Spot- (SP) und Flood- (FL) Abstrahlcharakteristik stehen zur Wahl.

This delicate and flexible LED lamp is particularly suited as a bedside reading lamp – it does equally well on ceilings and walls. The Power-LED is fitted into the high-quality solid metal casing.

We offer the flex stems in two lengths (400 and 600 mm), and two light beam angles spot light (SP 20°) and floodlight (FL 40°).

Bild zeigt TYPFLEX Sonderleuchte integriert in Bett

Photo shows TYPFLEX custom lamp installed in a bed

Farben | Colours

NS Nickel, satiniert | Nickel, matte

NG Nickel, glänzend | Nickel, glossy

SW Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black

Schlauchlänge | Flex Stem Length

04 400 mm

06 600 mm

Abstrahlwinkel | Light Beam Angle

SP Spot, 20° | Spot, 20°

FL Flut, 40° | Flood, 40°

BESTELNUMMERN | ORDER CODES

TYPFLEX FLE|__|__|WW|__|

TYPFLEX E1 FTE|__|__|WW|__|

TYPFLEX A1 FTA|__|__|WW|__|

Bitte Oberfläche, Länge und Abstrahlwinkel ergänzen | Details siehe Preisliste

Please add finish, length and light beam angle | For more details see our price list

TYPFLEX

LED 500 mA | 100 Lm | 2 W | 2700 K | CRI 93

Montageelemente siehe Seite 100 – 111

For basic elements see page 100 – 111



TYPFLEX E1

LED 500 mA | 100 Lm | 2 W | 2700 K | CRI 93

Einbautiefe 30 mm, Lochmaß 54 x 26 mm

Recessed depth 30 mm, Cut-out 54 x 26 mm



TYPFLEX A1

LED 230V/500mA | 100 Lm | 2 W | 2700 K | CRI 93



Ø 25

FLEX SPOTS

Alle Ausführungen sind mit dem STENG-Steckkontakt versehen und lassen sich einfach in die jeweiligen Basiselemente (Seite 100 – 111) stecken. Für spezielle Anwendungen sind projektspezifisch auch fest verbundene Ausführungen ohne Steckkontakt möglich. Bitte fragen Sie diese gesondert an. Flexschlauchlängen von über 400 mm sind nicht oder nur bedingt zur Wandmontage geeignet.

All **FLEX** versions are equipped with a STENG jack that is adapted to a basic element (pages 100 – 111). Fixed versions without the plug-in connector are available on request for special projects. Lengths over 400 mm are not always suitable for wall installation.



DESIGN | PETER STENG & ULRICH REICHERT

HALO 12 V | max. 35 W | QT-LP9/12
In Verbindung mit Metallreflektoren | Ohne Leuchtmittel
In combination with metal reflectors | Lamp not included

HALO 12 V | max. 25 W | QT-LP9/12
In Verbindung mit Porzellan-/Glasreflektoren | Ohne Leuchtmittel
In combination with porcelain or glass reflectors | Lamp not included

Farben | Colours

NS Nickel, satiniert | Nickel, matte
NG Nickel, glänzend | Nickel, glossy
SW Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black

Schlauchlänge | Flex Stem Length

04 400 mm
06 600 mm

BESTELLNUMMERN

ORDER CODES

OPTIMALFLEX FOP|__|__|
HOPPERFLEX FHO|__|__|__|__|
TOPFLEX FTO|__|__|
SIGNFLEX FSI|__|GSA|__|

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummern um den Code für die Schlauchfarbe und -länge
Please add the code for the stem colour and length

OPTIMAL Schirme / Reflektoren | Shades / Reflectors



20°: **ZOR M2S**
30°: **ZOR M3S**
40°: **ZOR M4S**

ZOR POD

ZOR GWS

OPTIMALFLEX: Schirme / Reflektoren müssen separat bestellt werden
OPTIMALFLEX: Shades / reflectors must be ordered separately

HOPPERFLEX



DESIGN | PETER STENG

LED **HALO** 12 V | max. 35 W | QT-LP9/12 & QR-CBC-35
Ohne Leuchtmittel | Lamp not included

TOPFLEX / SIGNFLEX




DESIGN | PETER STENG

TOPFLEX
LED 12 V | 410 Lm | 7,5 W | 2700 K | CRI 95
Inklusive dimmbarer SORAA Premium Retro-Fit LED
Includes a dimmable SORAA Premium Retro-Fit LED


SIGNFLEX
HALO 12 V | max. 20 W | QT-LP9
Ohne Leuchtmittel | Lamp not included

Porzellan | Porcelain

Glas / Metall | Glass / metal



POD



GWS

TOPFLEX

SIGNFLEX



Ø 22 / 57