



VINCI

PENDELLEUCHE | PENDANT LAMP

Das Zuleitungskabel ist bei der 230V Version mit klarem Silikon ummantelt, der Baldachin ist aus gebürstetem Edelstahl. Die Niedervolt-Ausführungen sind mit STENG-Steckkontakt und Koaxialkabel ausgestattet.

The 230V lamps are fitted with a silicon cable and a stainless-steel ceiling canopy. The low-voltage version comes with a thin coaxial cable and a STENG jack.

VINCI B

PVB | ___ | 20-12

12 V | max. 35 W | QT-LP9/12 / QR-C50

Ohne Leuchtmittel | *Angabe siehe unten

Lamp not included | *See specification below

PVB | ___ | 230

230 V | max. 60 W | E14

Ohne Leuchtmittel | Ausführung mit Deckenbaldachin

Lamp not included | Includes ceiling canopy

PVB | ___ | 20-12-LED

12 Vac | 410 Lm | 7 W | 2700 K | CRI 95

Inklusive vorbestückter dimmbarer Retro-Fit LED | *Angabe siehe unten

Includes pre-installed dimmable Retro-Fit LED | *See specification below

PVB | ___ | 230-LED

230 / 12 V | 410 Lm | 7 W | 2700 K | CRI 95

Inklusive vorbestückter dimmbarer Retro-Fit LED und Deckenbaldachin

Includes pre-installed dimmable Retro-Fit LED and ceiling canopy

VINCI C

PVC | ___ | -LED

230 V | 3150 Lm | 32 W | CRI 90+

Inklusive vorbestückter dimmbarer Retro-Fit LED und Deckenbaldachin

Includes pre-installed dimmable Retro-Fit LED and ceiling canopy

*Mit STENG-Steckkontakt, Basiselement zur Montage, siehe Seite 100 – 111

*Equipped with STENG jack, requires a basic element from pages 100 – 111

